

PF-STRH

随钻承压增强剂

Revised: 2018/6/15

COSL

中海油田服务股份有限公司
China Oilfield Services Limited

产品描述

PF-STRH 是一种具备提高地层承压能力，稳定井壁，成膜封堵的产品，主要由惰性颗粒及延迟性膨胀颗粒构成。适用于各类水基钻井液，与其他外加剂配伍性好。

产品特点

- 体系配伍性好，能有效调节钻井液流变和失水。

适用范围

- 温度 $\leq 180^{\circ}\text{C}$ (BHCT); 推荐加量1.0-3.0%

包装及储存

- 三合一复合袋，25公斤/袋。也可按用户要求包装。
- 在通风、阴凉、干燥的环境储存，避免日晒雨淋。保质期12个月。

理化指标

外观	自由流动粉末
水份，%	≤ 5
筛余量，%	≤ 15
砂床滤失量，ml/30min	≤ 45

此信息仅供参考，COSL对此数据的准确性和使用方面不作任何明示或暗示的保证或担保。所有产品的保证和担保应受标准销售条款的约束。本文中没有任何内容是法律建议，或者是替代合法的法律建议。

www.cosl.com.cn

中海油田服务股份有限公司

中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号
sungang@cosl.com.cn
+86-10-8452 3340