

产品描述

PF-SZDL是专有纤维材料与其他刚性材料的复合物，具有较好的充填、桥堵、封堵效果，提高地层的承压能力，保证正常钻进的前提下，能有效解决地层的渗漏和小裂缝性漏失，并显示出渗透率恢复的优良性能；与其它堵渗材料不同的是，对流变性没有任何不良影响。

产品特点

- PF-SZDL随钻堵漏剂，使常规钻井液具有很强的封堵和承压能力，使钻进与堵漏同步进行；
- 加入钻井液后，对钻井液性能影响小，不影响钻井速度，保证钻井液性能的稳定；
- 并具有一定的润滑性，减小井下摩擦的特点，成本低且易维护；
- 有效地增加地层的承压能力；能辅助形成较好的泥饼，降低滤失量。

适用范围

- 在淡水、海水钻井液中推荐加量为1.0～3.0%

包装及储存

- 产品PF-SZDL采用三合一复合袋，25公斤/袋或按客户特殊需求，密封包装、保存。应存放于阴凉通风处干燥的环境储存，防止日晒雨淋；在运输及搬运过程中要轻搬轻放，严防破损及杂物污染。保质期24个月。
- 该产品应放置在通风、阴凉干燥、无火源、有遮蔽和干净场所。在适宜条件下保质24个月。

理化指标

| 外观 | 自由流动固体粉末 |
|----------------------|----------|
| 水分，% | ≤8 |
| 细度（孔边长0.15mm，标准筛筛余量） | ≥70 |
| 水不溶物，% | ≤2.0 |

此信息仅供参考，COSL对此数据的准确性和使用方面不作任何明示或暗示的保证或担保。所有产品的保证和担保应受标准销售条款的约束。本文中没有任何内容是法律建议，或者是替代合法的法律建议。

www.cosl.com.cn

中海油田服务股份有限公司

中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

sungang@cosl.com.cn

+86-10-8452 3340