

产品描述

储层桥堵剂PF-EZCARB为无机材料复合物，通过理想充填桥堵配套软件计算，采用不同目数材料以最为合理的方式复配而成。其对储层有较好的封堵能力，对不同地层均有较好的封堵效果。

适用范围

- 可适用 $\leq 150^{\circ}\text{C}$ ，加量5-8%。

包装及储存

- 储层桥堵剂PF-EZCARB的包装袋应具有足够的强度，最少应有两层。外层为三合一纸塑复合包装袋，内衬塑料袋。如果需方有特殊要求，按需方要求办理。
- 本品应贮存于阴凉干燥处，贮存期限为24个月，运输过程中应避免日光曝晒、受热、受潮及包装破损。

Specification

外观	白色或浅灰色粉末
有效含量，%	≥ 90.0
水分，%	≤ 3.0
酸不溶物，%	≤ 2.0
颗粒分布范围，%	大于 $74\mu\text{m}$ 的颗粒含量 ≤ 10

此信息仅供参考，COSL对此数据的准确性和使用方面不作任何明示或暗示的保证或担保。所有产品的保证和担保应受标准销售条款的约束。本文中没有任何内容是法律建议，或者是替代合法的法律建议。

www.cosl.com.cn

中海油田服务股份有限公司

中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

sungang@cosl.com.cn

+86-10-8452 3340