

PF-AQUASEAL**物理封堵剂**

Revised: 2018/6/15

COSL中海油田服务股份有限公司
China Oilfield Services Limited**产品描述**

PF-AQUASEAL是一种改性沥青产品，外观为灰色粉末，在钻井液中以固相存在，并能够嵌合至砂层及缝隙中，有限的堵住空隙，具有突出的堵漏，封堵能力，能够有效防止砂层渗透。适用于淡水、盐水、海水钻井液，与其他处理剂配伍性好。

产品特点

- 突出的堵漏，封堵能力，能够有效防止砂层渗透；
- 体系配伍性好，能有效调节钻井液失水。

适用范围

- 温度 $\leq 180^{\circ}\text{C}$ (BHCT) ;推荐加量2.0-3.0%

包装及储存

- 三合一复合袋，25公斤/袋。也可按用户要求包装。
- 在通风、阴凉、干燥的环境储存，避免日晒雨淋。保质期12个月。

理化指标

外观	灰色粉末
水份，%	≤ 8
pH	8-10

此信息仅供参考，COSL对此数据的准确性和使用方面不作任何明示或暗示的保证或担保。所有产品的保证和担保应受标准销售条款的约束。本文中没有任何内容是法律建议，或者是替代合法的法律建议。

www.cosl.com.cn

中海油田服务股份有限公司

中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号
sungang@cosl.com.cn
+86-10-8452 3340