

PF-DEF-1**泥浆消泡剂**

Revised: 2018/6/15

COSL中海油田服务股份有限公司
China Oilfield Services Limited

产品描述

PF-DEF-1泥浆消泡剂可以有效消除在钻井液配浆过程中产生的泡沫，抑制泡沫再次产生，毒性低，使用简便。

产品特点

- 体系配伍性好，适用于多种体系；
- 能显著消除和抑制钻井液或完井液产生的气泡

适用范围

- 适用温度:常温150℃
- 建议加量:0.1%-1.0%

包装及储存

- 塑料桶包装，每桶净重量200kg或根据客户要求包装，轻拿轻放，防止损坏包装。也可按客户要求包装。
- 在通风、阴凉、干燥的环境储存，避免日晒雨淋。保质期12个月。

理化指标

外观	白色或淡黄色液体
pH	7-8
密 度, g/cm ³	0.98-1.02
消泡时间 (s)	≤120

此信息仅供参考，COSL对此数据的准确性和使用方面不作任何明示或暗示的保证或担保。所有产品的保证和担保应受标准销售条款的约束。本文中没有任何内容是法律建议，或者是替代合法的法律建议。

www.cosl.com.cn

中海油田服务股份有限公司

中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

sungang@cosl.com.cn

+86-10-8452 3340