

## PF-PAC-D LV

## 低粘聚阴离子纤维素

Revised: 2018/6/15

COSL

中海油田服务股份有限公司  
China Oilfield Services Limited

## 产品描述

PF-PAC-D LV是分散性低粘度的聚阴离子纤维素，聚合物的分子量和粘度都小于PAC-HV，适用于水基钻井液，特别是含固体颗粒的钻井液，能有效降低水基泥浆的滤失量，对体系流变性影响小

## 产品特点

- 适用于水基钻井液，特别是含固体颗粒的钻井液
- 体系配伍性好，能有效调节钻井液流变和失水

## 适用范围

- 温度 $\leq 120^{\circ}\text{C}$ （BHCT）；推荐加量0.2-1.5%。

## 包装及储存

- 25KG或者50LB的复合牛皮纸袋或多层纸质阀口袋。也可根据用户要求包装。
- 该产品应放置在通风、阴凉干燥、无火源、有遮蔽和干净场所。在适宜条件下保质24个月。

## 理化指标

外观	自由流动的粉末
水分，%	$\leq 10$
AV值 mPa·s	$\leq 13$
API滤失量 mL	$\leq 9$
120°C热滚16h后的AV值，mPa·S	$\leq 6$
120°C热滚16h后API滤失量，ml	$\leq 11$

此信息仅供参考，COSL对此数据的准确性和使用方面不作任何明示或暗示的保证或担保。所有产品的保证和担保应受标准销售条款的约束。本文中没有任何内容是法律建议，或者是替代合法的法律建议。

www.cosl.com.cn

中海油田服务股份有限公司

中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

sungang@cosl.com.cn

+86-10-8452 3340