

## 产品描述

DF-MOVIS的主要成分是聚羧酸和聚酰胺的混合物。它在油基钻井液体系中用做流型调节剂，用于改变油基或合成基钻井液在低剪切或低温下的粘度。

## 产品特点

- DF-MOVIS在柴油、白油、合成基油（气制油）钻井液中作提切剂；
- DF-MOVIS经常与主乳化剂，辅乳化剂，石灰，增粘剂(有机土)，降滤失剂和加重剂一起使用，构成油基或合成基钻井液体系。

## 适用范围

- 温度 $\leq 180^{\circ}\text{C}$ （BHCT）；推荐加量0-1.0%。

## 包装及储存

- 镀锌铁桶，200公斤/桶袋。也可根据用户要求包装。
- 该产品应放置在阴凉、干燥和有良好通风的区域，避免接触阳光和雨水；保质期12个月。

## 理化指标

外观 (25°C)	棕色粘稠液体
密度 (25°C), g/cm <sup>3</sup>	0.90~0.96
含水量, %	$\leq 1$
闪点, 闭口, °C	$\geq 100$
倾点, °C	$\geq -15$

此信息仅供参考，COSL对此数据的准确性和使用方面不作任何明示或暗示的保证或担保。所有产品的保证和担保应受标准销售条款的约束。本文中没有任何内容是法律建议，或者是替代合法的法律建议。

[www.cosl.com.cn](http://www.cosl.com.cn)

中海油田服务股份有限公司

中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

[sungang@cosl.com.cn](mailto:sungang@cosl.com.cn)

+86-10-8452 3340