

产品描述

DF-FSCOAT的主要成分是改性脂肪酸盐，DF-FSCOAT在油基恒流变体系中用做辅乳化剂，配合主乳化剂提高乳液稳定性。

产品特点

- DF-FSCOAT在柴油、白油、合成基油（气制油）钻井液中作辅乳化剂；
- DF-FSCOAT经常与主乳化剂，石灰，增粘剂(有机土)，降滤失剂和加重剂一起使用，构成油基或合成基钻井液体系。

适用范围

- 温度 $\leq 230^{\circ}\text{C}$ （BHCT）；推荐加量0.5-2.0%

包装及储存

- 镀锌铁桶，200公斤/桶包装。也可根据用户要求包装。
- 该产品应储存在阴凉、干燥和有良好通风的区域，避免接触阳光和雨水。在适宜条件下保质12个月。

理化指标

外观	浅黄色粘稠液体
pH	5-7
密度, g/cm ³	1.1~1.2
乳化率, %	≥ 90

此信息仅供参考，COSL对此数据的准确性和使用方面不作任何明示或暗示的保证或担保。所有产品的保证和担保应受标准销售条款的约束。本文中没有任何内容是法律建议，或者是替代合法的法律建议。

www.cosl.com.cn

中海油田服务股份有限公司

中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

sungang@cosl.com.cn

+86-10-8452 3340