

COSL 221/222/223/225

主要数据

建造年份	2009 / 2009 / 2009 / 2010
建造厂	招商局重工(深圳)有限公司
船舶类型	修井支持驳船
船旗	Indonesia
呼号	J7BG9 / J7BH2 / J7BH3 / PNWF
船级	ABS + AMS + E and BKI

主要尺寸

总长	99.6 m
总宽	30 m
型深	6.2 m
设计吃水	3.75 m
总吨	7197 / 7197 / 7197 / 7174
净吨	2159 / 2159 / 2159 / 2152

贮藏/舱容

燃油	1077 m ³
淡水	1480 m ³
钻井水	1058 m ³
甲板面	1800 sq.m (L60m x B30m)
木板敷设面积	1200sq.m (L55m x B20m)
冷藏室	115 m ³
冷冻室	105 m ³

输送速率

燃油	70 m ³ /h
淡水/钻井水	70 m ³ /h
压载水	200 m ³ /h
海水	70 m ³ /h
消防水	180 m ³ /h

住舱设施

住舱	140 men
医院	1 x 2 men furnished meeting WHO
餐厅	78 persons per sitting
祈祷室	2 Separate rooms

救生 & 安全设备

救生筏	14 x 20 Pax
救生衣	280+430 件
灭火设备	12 CO2 & 9 Dry Chemical Fire Ext.
消防员装备	4 套
救助艇	1 艘

消防 & 防污染设备

消防泵	1 x 180 m ³ /h
柴油机驱动消防泵	1 x 180 m ³ /h
泡沫舱	1000 L
消油剂舱	1.95 m ³
消油臂	2 x 8 m ; 流量: 80m ³ /h
污水处理装置	200 人



直升机甲板

尺寸	25.4m x 25.4m
照明系统	24 hrs

机械

主发电机	3 x Cummins KTA38-D(M) 3 x 600kw(750KVA)/415v/3ph/60hz
应急发电机	1 x Cummins 320kw(400KWA)
造水机	2 x 50 ton/day
电焊机	2 x 500 A
切割设备	2 x 100 m length
空压机	Ingersoll Rand 2 x 812 CFM @ 140 PSI
叉车	1 unit with 3 ton lifting capacity

系泊设备

系统	8 point mooring system
锚重	8 x 10T
系泊缆绳	1 7/8" x 1000 m
短索	2 7/8" x 70 m

吊车

主吊车	80MT @ 13mtr radius
付吊车	10MT @ 30ft radius

通讯&导航设备

测深仪	F-2000
卫星F站航警接收机	NCR-33
搜救雷达应答器	S4
卫星示位标	E5
双向无线电话	JHS-770S
空中导航无线电信标	IC-110
空中导航通讯电台	TS-1B