

海洋石油 567/568

主要数据

建造年份	2009年 / 2009年
建造厂	天津新河船舶重工有限责任公司
设计	上海船舶研究设计院
船舶类型	守护船
船旗	中国
船籍港	天津
登记号	09D0048 / 09V0110
IMO号	9542386 / 9542398
呼号	BFHU / BFHV
船级	CCS
入级符号及 附加标志	★CSA Offshore Supply Ship/Stand-by Ship Ice Class B ★CSM AUT-0

主要尺寸

总长	63.88 m
型宽	15.00 m
型深	6.65 m
满载吃水	5.30 m
轻载吃水	3.30 m
总吨	1776
载重吨	1500 t

性能

最大航速	13.5 Knots
经济航速	10.5 Knots

甲板载货

甲板面积	440 sq.m
甲板货	500 t
甲板强度	5 t/sq.m

货舱容积

饮用水	645 cu.m
钻井/压载水	1034 cu.m
轻柴油	537 cu.m
泥浆	200 cu.m(4 Tanks)

输送速率

饮用水	100 cu.m/hr at 1.00 MPa
钻井/压载水	100 cu.m/hr at 1.00 MPa
燃油	100 cu.m/hr at 1.00 MPa
泥浆	75 t/hr at 1.8 MPa

住舱

船员	30 Bunks
乘客	10 Bunks



机械&推进系统

主机	4 × YANMAR 6N21A-EV
马力	4 × 1300 HP, Total 5200 HP
螺旋桨	2 × 4 blades C.P.P.
发电机组	辅发电机 : 2 × 310KW 轴带发电机: 2 × 800KW 应急发电机: 1 × 90KW
艏侧推	2 × 60 KN

拖带设备

立式系泊绞盘	2 × 50 KN at 0-18 m/min
绞车	2 × 70 KN at 0-15 m/min

救生&消防&防污染设备

救生筏	6 × 25 Persons
救助艇	1 × JYB60G-1 6.32m × 2.45m × 2.55m Speed ≤ 24 knots with 3 persons Speed ≤ 20 knots with 6 persons
对外消防设备	2 × 300 cu.m/hr Foam Tank: 2 × 8.82 cu.m
防污染设备	Dispersant Tank: 4 cu.m; Sprinkle Arm: 2 × 5 m; Oil Recovery Tank: 2 × 43.5 cu.m

通讯&导航设备

电罗经	1 × TG-8000
磁罗经	1 × TOKIMEC SH165A1
雷达	1 × FAR-2127 ; 1 × FAR-2137 (S波段)
卫星C站	2 × TT-3000E
单边带	SAILOR 5000MF/HF
甚高频电话	3 × THRANE RT5022
全球定位仪	2 × GP150
气象传真机	1 × FAX-408
风速风向仪	1 × KV-5020
测深仪	1 × FURUNO FE-700
自动舵	1 × PR-6114-22
电台	1 × SAILOR GMDSS 500W
卫星示位标	1 × E5
航警接收机	1 × NX-700A