

# 南鸥/南鹰

### 主要数据

建造年份	1982年 / 1982年
建造厂	Chung Wah Shipbuilding & Eng. Co., Ltd., Hong Kong, China (南鸥) Australian Shipbuilding Industries, Australia (南鹰)
船舶类型	三用工作船
船旗	中国
船籍港	湛江
登记号	82W3512 / 82V3511
IMO号	8123810 / 8123743
呼号	BXOM / BXOL
船级	CCS
入级符号及附加标志	★CSA Offshore Tug/Supply Ship ★CSM CMS

### 主要尺寸

总长	66.30 m
型宽	14.20 m
型深	5.65 m
满载吃水	4.97 m
轻载吃水	3.31 m
总吨	1344
载重吨	1260 t

### 性能

最大航速	15.5 Knots
经济航速	12.5 Knots
系柱拉力	74 t

### 甲板载货

甲板面积	30 m × 11.5 m, 345 sq.m.
甲板货	540 t
甲板强度	5.0 t/sq.m

### 货舱容积

饮用水	237 cu.m
钻井/压载水	548 cu.m
轻柴油	490 cu.m
散料	140 cu.m (4 Tanks)

### 输送速率

饮用水	80 cu.m/hr at 0.60 MPa
钻井/压载水	80 cu.m/hr at 0.60 MPa
燃油	80 cu.m/hr at 0.60 MPa
散料	2 × 8.3 t/min 250 kpa

### 住舱

船员	20 Bunks
乘客	12 Bunks



### 机械&推进系统

主机	4 × Daihatsu 6DSM-28L
马力	4 × 1800 HP, Total 7200 HP
螺旋桨	2 × Kamome C.P.P.
发电机组	2 × 400KW, 1 × 156KW
艏侧推	Motor: SHINKO IQ2-G-6885ES 355KW 1 × KT-72B3/8.9T Engine: 1 × DEUTZ/TBD616V12/610KW

### 拖带&起抛锚设备

拖缆机	250 t, triple drums, 150 t, Stall Load
主拖缆	1 × L750 m × D58 mm
艏滚筒	1X Set

### 救生&消防设备

救生筏	1 × 15 Persons; 2 × 20 Persons
对外消防设备	FiFi 1 ; 2 × 1200 cu.m/hr (南鸥) 1 × 600 cu.m/hr (南鹰 / 南鸥)

### 通讯&导航设备

电罗经	1 × C. PLATH
磁罗经	PR-6164-ZZ
雷达	1 × TKC BR-1510; 1 × JRC JMA-3254
卫星C站	1 × SAILOR H2095C
单边带	1 × JRC JSB-176; 1 × SAILOR RE2100/T2130
甚高频电话	2 × SAILOR RT2047
全球定位仪	1 × KGP-912
气象传真机	1 × FURUNO FAX□207
风速风向仪	1 × FV-301
测深仪	1 × FURUNO FE-700
自动舵	PR-6164-ZZ
电台	SAILOR SP3110
卫星示位标	KANNAD 406WH
航警接收机	NAV5