

滨海 284/285

主要数据

建造年份	1992年 / 1993年
建造厂	中国上海中华造船厂
设计	上海船舶研究设计院
船舶类型	三用工作船
船旗	中国
船籍港	天津
登记号	92R4017 / 93C2008
IMO号	9040041 / 8881084
呼号	BFKH / BFKI
船级	CCS
入级符号及 附加标志	★CSA Offshore Tug/supply Ship Ice Class B1; Anchor handling, fire fighting ★CSM

主要尺寸

总长	68.25 m
型宽	14.00 m
型深	5.80 m
满载吃水	4.88 m
轻载吃水	3.00 m
总吨	1535
载重吨	1475 t

性能

最大航速	13.75 Knots
经济航速	13.05 Knots
系柱拉力	91 t

甲板载货

甲板面积	33.6 m × 10.5 m, 300 sq.m
甲板货	500 t
甲板强度	5 t/sq.m

货舱容积

饮用水	298 cu.m
钻井/压载水	625 cu.m
轻柴油	811 cu.m
散料	188 cu.m (4 tanks)

输送速率

饮用水	100 cu.m/hr at 0.60 MPa
钻井/压载水	100 cu.m/hr at 0.60 MPa
燃油	100 cu.m/hr at 0.60 MPa
散料	75 t/hr

住舱

船员	10 Bunks
乘客	8 Bunks



机械&推进系统

主机	2 × MAK 8M 453 C
马力	2 × 4000 HP, Total 8000 HP
螺旋桨	2 × BERG C.P.P.
发电机组	辅发电机 : 原动机 2 × CATERPILLAR 3412, 431KW 发电机 2 × CATER CATSR-4 400KW 390V
艏侧推	1 × ULSTEIN 150TV-A C.P.P. Driven by Diesel 776HP 7.5T
艉侧推	1 × ULSTEIN 90TV-A C.P.P. Electric driven 270HP 3T

拖带&起抛锚设备

拖缆机	1 × ULSTEIN 2S-125-2T 125T 0-4m/min, Hyd-driven
主拖缆	1 × L850 m × D56 mm
起抛锚缆	1 × L200 m × D56 mm
艉滚筒	L3900 mm × D1800 mm

救生&消防&防污染设备

救生筏	6 × 15 Persons
救助艇	1 × GJ 4.50; 6 Persons, Speed ≥ 8 Knots
对外消防设备	FiFi 1 ; 2 × 1200 cu.m/hr
防污染设备	Dispersant Tank; 10 cu.m Spray arm; 2sets, 5 m

通讯&导航设备

电罗经	NAVIGATII
雷达	2 × FR2125
卫星C站	TT3026C
甚高频电话	2 × FM-8500
全球定位仪	1 × GP-80
气象传真机	FAX-207
风速风向仪	NEI N-54D
测深仪	FE680
自动舵	AP9 MK2
电台	SAILOR SYSTEM-5000 250W
卫星示位标	1 × 406 WH
航警接收机	1 × NCR-300A
双向无线电话	3 × SR-102