

# 滨海 286/287

### 主要数据

建造年份	2003年/ 2004年
建造厂	中国芜湖造船厂
设计	芜湖新联船舶设计公司
船舶类型	三用工作船
船旗	中国
船籍港	天津
登记号	03A4017 / 04K1018
IMO号	9258959 / 9258961
呼号	BFJV / BFJW
船级	CCS
入级符号及附加标志	★CSA Stand-By Ship; Offshore Supply Ship; Tug, Ice Class B1; Fire Fighting Ship1; Icebreaking; Water Spraying ★CSM BRC; MCC

### 主要尺寸

总长	70.08 m
型宽	14.2 m
型深	6.5 m
满载吃水	5.25 m
轻载吃水	3.5 m
总吨	1944
载重吨	1430 t

### 性能

最大航速	14.2 Knots
经济航速	12.2 Knots
系柱拉力	96 t

### 甲板载货

甲板面积	30 m × 10 m, 300 sq.m
甲板货	500 t
甲板强度	5 t/sq.m

### 货舱容积

饮用水	333.48 cu.m
钻井/压载水	903.09 cu.m
轻柴油	664.70 cu.m
散料	170 cu.m (4 Tanks)

### 输送速率

饮用水	100 cu.m/hr at 0.80 MPa
钻井/压载水	100 cu.m/hr at 0.80 MPa
燃油	100 cu.m/hr at 0.80 MPa
散料	75 t/hr

### 住舱

船员	18 Bunks
乘客	12 Bunks



### 机械&推进系统

主机	2 × WARTSILA8R32LN
马力	2 × 4080 HP, Total 8160 HP
螺旋桨	2 × 4 blades C.P.P.
发电机组	辅发电机: 原动机 2 × Cummins, KTA19-D(M) 403KW 发电机 2 × Newage HCM534D1 332KW 400V/50HZ 轴带发电机: 2 × ABB AMG400LA, 1000KVA, 400V/50HZ
艏侧推	1 × WUHAN KAWASAKI KT-88B Electric driven 560KW 7.5T

### 拖带&起抛锚设备

拖缆机	1 × PR-AHTW/WF-SWL-150T; Double drums Waterfall; Max line pull: 150 T; Max brake pull: 288 T
拖带滚筒	1 × L1000 m × D64 mm
主拖缆	2 × L1000 m × D64 mm
起抛锚滚筒	1 × L1000 m × D64 mm
起抛锚缆	1 × 400 m × 64 mm
艏滚筒	L4000 mm × D1600 mm SWL 3150KN
立式系泊绞盘	2 × 75KN at 0-10 m/min
绞车	2 × 100KN at 0-18 m/min

### 救生&消防&防污染设备

救生筏	6 × 15 Persons
救助艇	1 × GJ6, 6B-1 6m × 2.05m × 1.10m Speed < 25 knots with 3 persons Speed < 20 knots with 6 persons
对外消防设备	FiFi 1; 2 × 1200 cu.m/hr Foam Tank: 9.6 cu.m
防污染设备	Dispersant: 3 cu.m Sprinkle Arm: 2 × 6 m

### 通讯&导航设备

电罗经	TG-6000
磁罗经	1 × SH-165A1
雷达	1 × FR-2125; 1 × FR-2135S
卫星C站	1 × FELCOM-12
单边带	1 × FS-5000C 400W
甚高频电话	2 × FM-8500
全球定位仪	2 × GP-80
气象传真机	Furuno Fax-207
风速风向仪	NEI N-54D
测深仪	1 × FE-700
自动舵	1 × AP9MKS
电台	1 × FURUNO FS-5000; 1 × DSC-6; 1 × AA-50; 1 × DP-6
卫星示位标	1 × KANNAD406W1-1
航警接收机	1 × NX-500