

海洋石油

601/602/603/604/605

主要数据

建造年份	2008年 / 2008年 / 2008年 2009年 / 2009年
建造厂	广州黄埔造船厂
船舶类型	上海船舶研究设计院
船旗	守护船
船籍港	中国
登记号	湛江 / 湛江 / 天津 / 天津 / 天津
IMO号	08G0161 / 08D0204 / 08U0219 / 09Y0067 / 09J0122
呼号	9517159 / 9525596 / 9538268 / 9547116 / 9550565
船级	BYAB / BYAC / BFHW / BFHX / BFHY
入级符号及 附加标志	CCS ★CSA Stand-by Ship/Offshore Tug/supply Ship/Fire Fighting Ship 1/Oil Recovery Ship B/Ice Class B ★CSM AUT-0

主要尺寸

总长	69.61m
型宽	14.8 m
型深	6.90 m
满载吃水	5.7 m
轻载吃水	3.38 m
总吨	1928
载重吨	1800 t

性能

最大航速	14.5Knots
经济航速	13.5Knots
系柱拉力	800KN

甲板载货

甲板面积	452 sq.m
甲板货	600 t
甲板强度	5 t/sq.m

货舱容积

饮用水	245.18 cu.m
钻井/压载水	901.82 cu.m
轻柴油	606.93 cu.m
散料	4 × 42.5 cu.m (4 Tanks)

输送速率

饮用水	120cu.m/hr at 1.0 MPa
钻井/压载水	100cu.m/hr at 1.0 MPa
燃油	100cu.m/hr at 1.0 MPa
散料	75 t/hr

住舱

船员	30 Bunks
乘客	10 Bunks



机械&推进系统

主机	4 × YANMA 8N21A-EN
马力	4 × 1324KW, Total 7202HP
螺旋桨	2 × 4 blades C.P.P.
发电机组	辅发电机 : 2 × 360KW 轴带发电机: 2 × 1000KW 应急发电机 1 × 90KW
艏侧推	1 × 10t / 1 × 6.5t
艉侧推	1 × 6.5t

拖带设备

拖缆机	Electric-Hydraulic Control Driven by Hyd-Motor Rated line Pull: 800Kn at 0-5m/min, Max Brake Pull: 2050Kn
拖带滚筒	L1000 m × D56mm
主拖缆	1 × L1000 m × D56 mm
艉滚筒	WGT3500-1800 × 4600
立式系泊绞盘	2 × 75 KN at 0-18 m/min
绞车	2 × 100 KN at 0-15 m/min

救生&消防设备&防污染设备

救生筏	6 × 25 Persons
救助艇	GYB60G-12, 6.02m × 2.15m × 0.90m Speed ≤ 25 knots with 3 persons Speed ≤ 20 knots with 6 persons
对外消防设备	FiFi 1 ; 2 × 1200 cu.m/hr FiFi Foam Tank; 10 cu.m
防污染设备	Dispersant Tank; 5cu.m; Sprinkle Arm; 2 × 6 m; Oil Recovery Tank; 264.8cu.m

通讯&导航设备

电罗经	1 × TG-8000
磁罗经	1 × SH-165A1
雷达	1 × FAR-2137S ; 1 × FAR-2127
卫星C站	1 × TT-3000E
单边带	SAILOR 5000MF/HF
甚高频电话	3 × THRANE RT5022
全球定位仪	2 × GP-150
气象传真机	1 × FAX-408
风速风向仪	1 × KV-5020
测深仪	1 × FE-700
自动舵	PR-6000
电台	1 × 500WMH/HF
卫星示位标	1 × E5
航警接收机	1 × NX-700A