

国海民远

— 4000DWT PSV

参数

年份	2021
建造	航通船业
船型	PSV
船级	ABS (待转 CCS)
船级符号	ABS+A1 (E), Offshore Support Vessel (Supply-HNLS, FFV 1, OSR-C2) + AMS +ACCU + DPS-2, SPS

主要参数

总长	79.60 M
型宽	18.40 M
型深	7.80M
满载吃水	6.45M
载重吨	Abt.4000T
甲板面积	800 m ²

装载能力

淡水	800 M ³
钻井/压载水	1700 M ³
柴油	860 M ³
散料	226 M ³
泥浆	890 M ³
低闪点液货	195 M ³

供给能力

燃油泵	2 x 150m ³ /h @ 6.18 bar
淡水泵	1 x 150m ³ /h @ 8bar
钻井水泵	1 x 150m ³ /h @ 9bar
泥浆/低闪点液货泵	2 x 75m ³ /h @ 17.55bar
散料压缩机	2x20m ³ /h @ 80psi

船员住舱

单人间 (6 间)	6 人
双人间 (27 间)	54 人
总计	60 人

安全 & 消防& 防污染

救生筏	6×25Person
消防	FIFI-1
生活水处理装置	1 x 65men/day

航速

经济航速	10-12 Knots
最大航速	13.5 Knots

China Oilfield Services Limited



主推进系统

AZ 全回转推进器	Schottle: 2 x 1950kw/0 ~ 1200rpm F.P.
主发电机	Caterpillar 3512C +ABB Generator: 4 x 1700kw/1800rpm 690V/60Hz/3P
应急发电机	Caterpillar C9: 1 x 238kw/1800rpm 440V/60HZ/3P
艏侧推	Wuhan Kawasaki: 2x 11.9t C.P. 690V/60Hz/3P

通讯导航

电台	2 x Furuno FM-8900S
卫星 C 站	2 x Furuno Felcom-18
DGPS	Furuno GP-150
测深仪	Furuno FE-700
磁罗经	Lilley & Gillie MK2000
电罗经	Anschutz Standard 22
电子海图	Furuno FMD-3200-BB

甲板机械

拖曳绞车	2 x 15 t @ 0-15m/min
绞盘	2 x 10 t @ 0-15m/min
吊机	1 x 3 t /12m
锚机	1 x 13 t @ 0-12m/min for φ 48mm (U2)

DP 系统

DP 2	Kongsberg
------	-----------