



油田生产事业部

中海油田服务股份有限公司

联系人: 薛新房先生 电话: 022-66907969

传真: 022-66907966

邮箱: xuexf2@coslcomcn

COSL

COSL









海洋石油 901 平台是设计工作水深 5 至 35 米的自升助航式生活支持平台。

设 计: LEVINGSTON

• 建造船厂: 招商局重工(深圳)有限公司

建造年份: 2009

主要参数

总长(包含直升机甲板): 59.1 米 长: 45.4 米 宽: 42.6 米 6.2 米 船体深度: 80.8 米 桩腿长度: 12×12 米 桩靴尺寸: 甲板设计承重: 4.8 吨/ m² 航速(自航): 6 节

容量

可变载荷(升上桩腿后): 800 吨 燃油/柴油: 397.46m³ 生活水: 316.92 m³ 泥浆池: 192.69 m³ 7用甲板面积: 800 m²

作业支持

- 可供 150 人生活支持,
- 各类海上作业支持,如:泥浆循环支持、设备场地支持、外输供电支持、吊装作业支持等;
- 生活设施包含 45 人就餐的标准化厨房和餐厅;
- 生活区设有 2 个淋浴间和 1 个洗衣房;
- 共计2个办公室和1个会议室;
- 多样的娱乐和读书房间,包括乒乓球室/读书室,
- 以及快速通往直升机甲板的医务室;

直升机甲板

● 直径 19.5 米,最大载荷 5.3 吨,可适用于 SIKORSKY S-76 直升飞机。

吊车

左舷吊车: 柴油液压驱动,最大吊重 180 吨 作业直径: 9m~42m
右舷吊车: 电力液压驱动,最大吊重 35 吨 作业半径: 5m~34m

主要设备

主发电机: 4 台 CATERPILLAR 3512B 柴油发电机组 单台功率: 1200KW 600V 50HZ
应急发电机: 1 台 CATERPILLAR 3406C 应急发电机组 功 率: 385KW 400V 50HZ

• 主推进器: 3 台 1200 马力 Z 型驱动器

艏侧推进器: 1台600马力可变螺距推进器海水淡化装置: 1台,造水能力为30方/天

• 锅 炉: 2 台蒸发量为 1500kg/h 燃油蒸汽锅炉

泥 浆 泵: 2 台 F-1000 型泥浆泵

救生设备

救 生 艇: 2艘可乘载 76人救生艇(一艘可用于救助艇)

• 救 生 筏: 6 个 25 人式救生筏