

PF-STP

高效堵漏剂

Revised: 2018/6/15

COSL

中海油田服务股份有限公司
China Oilfield Services Limited

产品描述

高效堵漏剂是一种乳白色粉末状纤维混合物，首先通过架桥建立堵塞，高失水快速形成泥饼，最后固化提高泥饼强度，从而达到封堵的目的。应用于储层和非储层裂缝型与孔隙型漏失。

产品特点

- 高失水：高失水固化堵漏浆在地层中能够迅速失水形成泥饼，有利于快速封堵地层；
- 高强度：地层中形成的泥饼固化以后强度极高，有利于提高地层承压能力；
- 高酸溶率：本产品不含聚合物，在地层中形成的泥饼易酸化，且酸化率大于80%，有利于解堵与储层保护。

适用范围

- 在淡水、海水钻井液中推荐加量为20~40%

包装及储存

- 产品用五合一包装袋包装，每袋净重量25kg或根据用户要求包装。
- 该产品应放置在通风、阴凉干燥、无火源、有遮蔽和干净场所。在适宜条件下保质24个月。

理化指标

外观	乳白色粉末纤维混合物
水分，%	≤5
滤失量/滤失时间（mL/min）	≥300
稳定性，%	≥80
滤饼抗压强度（24h 读值），MPa	10
酸溶率，%	≥80

此信息仅供参考，COSL对此数据的准确性和使用方面不作任何明示或暗示的保证或担保。所有产品的保证和担保应受标准销售条款的约束。本文没有任何内容是法律建议，或者是替代合法的法律建议。

www.cosl.com.cn

中海油田服务股份有限公司

中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

sungang@cosl.com.cn

+86-10-8452 3340