

PF-PIPE STAR**解卡剂**

Revised: 2018/6/15

COSL中海油田服务股份有限公司
China Oilfield Services Limited**产品描述**

PF-PIPE STAR 由多种添加剂组成，可与柴油、矿化油、水等配制成非加重型解卡液，也可与柴油（或其他矿物油）、水、重晶石按一定比例配制成加重型解卡液，配制密度范围0.85 ~ 2.26 g/cm³。在渤海油田多次卡钻事故处理中，连续成功解卡。

适用范围

- 适用井温不超过180℃；
- 适用钻井液密度小于2.26 g/cm³；
- 适用于钻井作业发生粘附、压差、泥包等卡钻时的解卡

包装及储存

- 采用镀锌铁桶，净重200kg/桶。也可按用户要求包装。
- 在通风、阴凉、干燥的环境储存，避免日晒雨淋。保质期12个月

Specification

外观	透明至半透明、棕黄至红棕色粘稠的可流动性液体
密度, g/cm ³ (20℃)	0.96 - 1.00
闪点, °C	≥90
倾点, °C	≤-10

此信息仅供参考，COSL对此数据的准确性和使用方面不作任何明示或暗示的保证或担保。所有产品的保证和担保应受标准销售条款的约束。本文中没有任何内容是法律建议，或者是替代合法的法律建议。

www.cosl.com.cn

中海油田服务股份有限公司

中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

sungang@cosl.com.cn

+86-10-8452 3340