

产品描述

防泥包润滑剂具有低荧光、无毒。降低钻井液失水、改善泥饼质量。预防泥包泥球产生，降低钻井液摩阻。

产品特点

- 无需剪切，加入淡水和盐水水基钻井液中配伍性好；
- 能显著降低扭矩，有效防止泥包的产生；
- 可形成超低渗透率的内泥饼，有效减少压差卡钻风险。

适用范围

- 适用井温：常温至120℃

包装及储存

- 采用镀锌铁桶，净重200kg/桶。也可按用户要求包装。
- 在通风、阴凉、干燥的环境储存，避免日晒雨淋；保质期12个月。

理化指标

外 观	琥珀至黄棕色液体
密度, g/cm ³	0.810 ~ 0.885
闪点, °C	≥70
酸值, mg KOH/g	≤2.0
6%搬土浆中扭矩降低率(加量3%), %	≥70

此信息仅供参考，COSL对此数据的准确性和使用方面不作任何明示或暗示的保证或担保。所有产品的保证和担保应受标准销售条款的约束。本文中没有任何内容是法律建议，或者是替代合法的法律建议。

www.cosl.com.cn

中海油田服务股份有限公司

中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

sungang@cosl.com.cn

+86-10-8452 3340