

产品描述

PF-Lube是一种植物油脂类润滑剂，外观为黄褐色液体，在钻井液中以油膜的形式吸附在钻具表面减小扭矩，改善钻井液、泥饼的润滑性，防止粘附卡钻；该产品热稳定性好，适用于淡水、盐水、海水钻井液，与其他处理剂配伍性好。

产品特点

- 对钻具与硬地层、套管或井下其他工具之间的摩擦，有突出的降摩阻作用；
- 体系配伍性好，能有效调节钻井液流变和失水。

适用范围

- 温度 180℃（BHCT）；推荐加量2.0-3.0%

包装及储存

- 镀锌铁桶，200升/桶；塑料桶，1000升/桶包装。也可根据用户要求包装
- 该产品应放置在通风、阴凉干燥、无火源、有遮蔽和干净场所。在适宜条件下保质24个月

理化指标

外观	均匀液体
密度(20℃), g/cm ³	0.85~ 0.95
闪点, °C	50
荧光, 级	6
淡水膨润土浆中扭矩降低率, %	60
海水膨润土浆中扭矩降低率, %	≥50

此信息仅供参考，COSL对此数据的准确性和使用方面不作任何明示或暗示的保证或担保。所有产品的保证和担保应受标准销售条款的约束。本文中没有任何内容是法律建议，或者是替代合法的法律建议。

www.cosl.com.cn

中海油田服务股份有限公司

中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

sungang@cosl.com.cn

+86-10-8452 3340