

PF-EZFLO

降滤失剂

Revised: 2018/6/15

COSL

中海油田服务股份有限公司
China Oilfield Services Limited

产品描述

可用于石油、天然气、地质钻探的钻开液、完井液、修井液等储层用降滤失剂。

适用范围

- 可适用 $\leq 140^{\circ}\text{C}$ ，加量1-3%。

包装及储存

- 降滤失剂PF-EZFLO的包装袋应具有足够的强度，最少应有两层。外层为三合一纸塑复合包装袋，内衬塑料袋。如果需方有特殊要求，按需方要求办理。
- 本品应贮存于阴凉干燥处，贮存期限为24个月，运输过程中应避免日光曝晒、受热、受潮及包装破损。

理化指标

外观	白色自由流动粉末
水分，%	≤ 13
pH值(1%水溶液)	8.0~10.0
自然降解率（15天），%	≥ 60

此信息仅供参考，COSL对此数据的准确性和使用方面不作任何明示或暗示的保证或担保。所有产品的保证和担保应受标准销售条款的约束。本文中没有任何内容是法律建议，或者是替代合法的法律建议。

www.cosl.com.cn

中海油田服务股份有限公司

中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号
sungang@cosl.com.cn
+86-10-8452 3340