

产品描述

DF-FSGEL是一种改性膨润土，添加到钻井液中可以提高油基钻井液的粘度、动切力等，起到悬浮岩屑，调整钻井液流变性的作用。

产品特点

- DF-FSGEL在基础油（如白油等）中可以快速并良好的分散。
- DF-FSGEL经常与主乳化剂，辅乳化剂，石灰，降滤失剂和加重剂一起使用，构成油基或合成基钻井液体系。

适用范围

- 温度 $\leq 150^{\circ}\text{C}$ （BHCT）；推荐加量1.0-3.0%

包装及储存

- 三合一复合袋，25公斤/袋。也可根据用户要求包装。
- 在通风、阴凉、干燥的环境储存，避免日晒雨淋；保质期24个月。

理化指标

外观	灰白或白色自由流动粉末
水分，%	≤ 5.0
筛余量（100目），%	≤ 5.0
胶体率，%	≥ 90

此信息仅供参考，COSL对此数据的准确性和使用方面不作任何明示或暗示的保证或担保。所有产品的保证和担保应受标准销售条款的约束。本文中没有任何内容是法律建议，或者是替代合法的法律建议。

www.cosl.com.cn

中海油田服务股份有限公司

中国河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

sungang@cosl.com.cn

+86-10-8452 3340